



**Вид снизу на переднюю часть автомобиля (брызговик двигателя для наглядности снят):** 1 - поворотный кулак; 2 - балка передней подвески; 3 - передняя рессора; 4 - рама автомобиля; 5 - масляный поддон картера двигателя; 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - шкив привода вспомогательных агрегатов; 8 - насос гидроусилителя рулевого управления; 9 - сошка; 10 - продольная рулевая тяга; 11 - стартер; 12 - поперечная рулевая тяга; 13 - тормозной механизм переднего колеса; 14 - коробка передач; 15 - промежуточный карданный вал; 16 - передний трос стояночного тормоза; 17 - топливный бак; 18 - задний карданный вал; 19 - глушитель системы выпуска отработавших газов; 20 - каталитический нейтрализатор отработавших газов; 21 - картер сцепления

### Регламент технического обслуживания

Наименование операции	Пробег, тыс. км							
	2	15	30	45	60	75	90	105
<b>Двигатель и его системы</b>								
Подтяжка крепления головки блока цилиндров и поддона картера	+	-	-	-	-	-	-	-
Подтяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	+	+	+	+	+	+	+	+
Подтяжка креплений впускного трубопровода и выпускного коллектора	+	-	-	-	-	-	-	-
Подтяжка креплений деталей системы выпуска отработавших газов, кронштейнов и опор силового агрегата	+	+	+	+	+	+	+	.
Проверка токсичности отработавших газов	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена масла и масляного фильтра	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния и регулировка ремней привода	+	+	+	+	-	+	+	+