против часовой стрелки и вынимаем из патрона.

Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности. Выступы на цоколе комбинированной лампы сигнала торможения и габаритного света расположены на разных уровнях и при установке должны войти в соответствующие пазы патрона.



Для снятия фонаря достаточно вынуть из корпуса фонаря четыре патрона с лампами.

Устанавливаем патроны с лампами в обратной последовательности. Возле каждого гнезда патрона указан тип лампы. Выступы на патронах ламп расположены так, чтобы они входили только в свое посадочное место в корпусе фонаря.

Устанавливаем задний фонарь в обратной последовательности.

## **Снятие** выключателя света заднего хода

Работу проводим при проверке и замене выключателя света заднего хода. Очищаем от грязи выключатель света заднего хода и часть коробки передач вокруг выключателя.



Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем ее от разъема выключате-

ля света заднего хода (тяги коробки передач отсоединены для наглядности). Для проверки электрических цепей...



...отрезком проволоки замыкаем контакты колодки проводов, включаем зажигание.

Если лампа света заднего хода загорелась, следует заменить выключатель света заднего хода.

Если лампа света заднего хода не загорелась, следует проверить электрическую цепь от колодки проводов до ламп света заднего хода.

Для замены выключателя света заднего хода...



...высокой головкой «на 24» выворачиваем выключатель света заднего хода...



ли **вынимаем его из отверстия** картера коробки передач.

Перед установкой нового выключателя...



...наносим на резьбовую часть выключателя тонкий слой герметика.

Заворачиваем выключатель света заднего хода и затягиваем предписанным моментом.

Подключаем к разъему выключателя колодку проводов.

## Замена лампы в дополнительном сигнале торможения

Дополнительный сигнал торможения на автомобиле с кузовом седан установлен в салоне автомобиля на задней полке.

Для доступа к лампе дополнительного сигнала торможения открываем и поднимаем крышку багажника.



Внутри багажника, через отверстие в задней полке поворачиваем против часовой стрелки патрон лампы...



...и вынимаем патрон с лампой.