

6. Тонкой шлицевой отверткой извлекаем упорную шайбу.



7. Снимаем наружный подшипник.



8. Снимаем барабан со ступицы.



9. Если будет устанавливаться старый барабан, очищаем его внутреннюю поверхность специальным очистителем.



10. Установку деталей выполняем в обратной последовательности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Если колодки мешают установке барабана, то заворачиваем резьбовую часть планки автоматического регулировочного устройства, чтобы планка имела минимальную длину (с. 92, «Задние тормозные механизмы — проверка»).

11. После установки барабана в сборе со ступицей необходимо отрегулировать подшипники (с. 256, «Подшипники ступицы заднего колеса — замена и регулировка»).

12. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки тормозных колодок.

ПЭНЯ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ - ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна быть определена в процессе проверки технического состояния тормозной системы (с. 89, «Тормозная система — проверка технического состояния»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При утапливании тормозных поршней в цилиндры уровень тормозной жидкости в бачке увеличится, поэтому откачайте из бачка часть тормозной жидкости. После замены тормозных колодок проверьте и, при необходимости, доведите до нормы уровень тормозной жидкости (с. 24, «Проверка уровней технических жидкостей»).

Если тормозные колодки изношены только с одной стороны, то необходимо заменить колодки с обеих сторон автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

При замене тормозных колодок обязательно проверьте степень износа и состояние тормозного барабана (с. 92, «Задние тормозные механизмы — проверка»).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (с. 71, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей отбираем часть жидкости.

3. Снимаем заднее колесо (с. 32, «Колесо — замена»).

4. Снимаем тормозной барабан (с. 286, «Задние тормозные барабаны — замена»).

5. Длинногубцами отсоединяем пружину собачки автоматического регулировочного устройства от передней тормозной колодки.

