

## ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА



..и снимаем его.



**Вращая, стягиваем стойку стабилизатора с конца штанги стабилизатора.**

Облегчает снятие смазывание места соединения мыльным раствором.



**Головкой "на 13" отворачиваем две гайки кронштейна крепления штанги стабилизатора.**



**Снимаем кронштейн..**



**..и подушку.**

Аналогично отсоединяем крепление штанги стабилизатора к левым рычагу и кронштейну подрамника.



**Сдвигаем штангу стабилизатора к левому борту автомобиля так, чтобы ее правый конец вышел из пространства между двигателем и подрамником.**



**Выводим левый конец штанги стабилизатора и снимаем ее.**

Устанавливаем детали и узлы стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности. Новые подушки и стойки устанавливаем на очищенную и смазанную мыльным раствором штангу стабилизатора.

## Замена подшипника передней ступицы

Работу можно провести на ровной площадке, но удобнее - на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем колесо и вынимаем колпак ступицы. Крепим колесо на место.



**Узким зубилом в двух местах управляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы.**

Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.



**Головкой "на 30" ослабляем гайку подшипника ступицы.**

Гайка затянута большим моментом, поэтому головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передать необходимое усилие.

Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. при вывешивании одного колеса стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).

Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы...



**...и снимаем шайбу.**

Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (см. "Снятие и разборка тормозного механизма переднего колеса", с. 147). Направляющую тормозных колодок с суппортом подвешиваем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.



**Проворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.**