11. Установите заднее сиденье и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА









Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана на примере левого наружного зеркала. Правое наружное зеркало снимают и устанавливают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите обивку передней двери (см. «Снятие и установка обивки передней двери», с. 265).



3. Отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов от наружного зеркала.



4. Подденьте отверткой, потяните на сея и снимите облицовку зеркала.



5. Отверните три гайки крепления...



- 6. ...и снимите зеркало.
- 7. Установите наружное зеркало заднего вида и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА



1. Подденьте отверткой и отожмите фиксатор крепления зеркала.



- 2. Сдвиньте зеркало вверх и снимите его с кронштейна.
- 3. Установите внутреннее зеркало заднего вида и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА **ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫХ КОЗЫРЬКОВ**

















Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ


Работа показана на примере левого противосолнечного козырька. Правый противосолнечный козырек снимают и устанавливают аналогично.




1. Подденьте отверткой...



2. ...и снимите облицовку крепления козырька.



Выверните два винта крепления...



- 4. ...иснимитепротивосолнечныйкозырек.
- 5. Установите противосолнечный козырек в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ ТОННЕЛЯ ПОЛА





