

ДВИГАТЕЛЬ

2. ...и отсоедините от патрубка адсорбера отводящий...



3. ...и подводящий шланги.



4. Поднимите вверх и снимите адсорбер.



5. Установите адсорбер в последовательности, обратной снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА



1. Отсоедините шланг от штуцера на фланце впускного коллектора.



2. Отожмите фиксатор крепления...



3. ...и снимите электромагнитный клапан продувки адсорбера с кронштейна на впускном коллекторе.



4. Отожмите фиксатор крепления колодки...



5. ...и отсоедините колодку жгута проводов от электромагнитного клапана.



6. Отсоедините подводящий шланг от патрубка клапана и снимите электромагнитный клапан.



7. При необходимости отсоедините от электромагнитного клапана отводящий шланг.



8. Установите электромагнитный клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию,

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Отработавшие газы отводятся из двигателя через катколлектор (выпускной коллектор, объединенный с каталитическим нейтрализатором)...



...дополнительный глушитель...



и основной глушитель.