



19. ...и разъедините колодку.



24. Отверните две гайки заднего крепления кулисы селектора к основанию кузова.



28. При необходимости извлеките патрон лампы подсветки шкалы из корпуса шкалы...

20. Отверните две гайки переднего крепления кулисы селектора к основанию кузова.
21. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если гайки заднего крепления кулисы сильно корродированы, удерживайте от проворачивания закладные болты ключом-шестигранником в гнездах кулисы.



29. ...и замените лампу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дальнейшая разборка кулисы в случае ее повреждения бессмысленна, так как детали кулисы в отдельности в запасные части не поставляют.



22. Снизу автомобиля отверните четыре гайки крепления термоэкрана дополнительного глушителя...



25. Извлеките два закладных болта заднего крепления...

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены гайки крепления термоэкрана дополнительного глушителя.



26. ...и снимите кулису.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит кулиса селектора управления коробкой передач, снятая с автомобиля.



Вам потребуется торцовая головка «на 12».

1. Установите рычаг селектора управления коробкой передач в положение «N».
2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.



23. ...и снимите термоэкран.



3. Снимите левый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», с. 69).