



11. ...и отсоедините колодку от комбинации приборов.



12. Для снятия кожуха с комбинации приборов последовательно подденьте отверткой держатели кожуха, расположенные по периметру..



13. ...и отсоедините кожух от комбинации панели приборов



14. Для снятия стекла комбинации приборов последовательно отожмите фиксаторы стекла, расположенные по периметру кожуха...



15. ...и снимите стекло.

16. Установите комбинацию приборов в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ ЗАДНЕГО ВИДА И ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОРА СВЕТА ФАР



^S I «бвф»



Вам потребуется: отвертка с плоским лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите крышку монтажного блока предохранителей и реле в салоне автомобиля.



3. Через проем для доступа к монтажному блоку, преодолевая сопротивление фиксаторов...



4. ...вытолкните из проема панели приборов держатель блока управления наружными зеркалами заднего вида и электрокорректора света фар...



5. ...и разверните его.



6. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов электрокорректора света фар...



7. ...и отсоедините колодку от блока.



8. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов блока управления наружными зеркалами заднего вида...



9. ...и отсоедините колодку от блока.

ПРИМЕЧАНИЕ



Так выглядит блок управления наружными зеркалами заднего вида и электрокорректора света фар, снятый с автомобиля.