

IVECO STRALIS EURO 4/5

Болт крепления: электромагнитного клапана РЭЕ....	1,62±0,3 Нм	Силовой агрегат
датчика давления наддува.....	8±2Нм	Болты М 14х70/80 крепления передних и задних подушек двигателя к шасси.....
Болт крепления датчика абсолютного давления.....	22,5±2,5Нм	192,5±19,5
Болт/гайка крепления управляющего клапана РЛ/М.....	1,62±0,3 Нм	Болты М16х130 крепления передних и задних подушек двигателя к двигателю.....
Датчик температуры топлива/ охлаждающей жидкости.....	35Нм	278±28
Индикатор температуры охлаждающей жидкости.....	23,5±2,5Нм	Фланцевые болты М 18х62 переднего крепле- ния двигателя:
Датчик загрязнения фильтра.....	10Нм	Этап 1.....
Датчик-переключатель температуры масла.....	25±1Нм	120Нм
Датчик давления масла.....	25±1Нм	Этап 2.....
Датчик загрязнения масляного фильтра.....	55±5Нм	довернуть на 45°
Болты крепления проводов.....	8±2Нм	Болты М14х60 с цилиндрической головкой пе- реднего крепления двигателя:
Болты крепления нагревателя.....	12,5±2,5 Нм	Этап 1.....
		60Нм
		Этап 2.....
		довернуть на 45°
		Фланцевые болты заднего крепления двига- теля:
		Этап 1.....
		100Нм
		Этап 2.....
		довернуть на 60°

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

