

## Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (определяем по стойкому запаху бензина и визуально), а также при демонтаже топливного бака. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.



Адсорбер прикреплен к топливному баку справа.



Нажав на фиксатор наконечника (белого цвета) трубки отвода паров топлива из адсорбера...



...снимаем наконечник с трубки, которая проходит под днищем автомобиля и соединяется с клапаном продувки адсорбера.



Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем гайку болта заднего крепления кронштейна адсорбера к отбортовке топливного бака, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.



Аналогично отворачиваем гайку болта переднего крепления кронштейна адсорбера.



Вынимаем болты из отверстий в отбортовке бака и кронштейне адсорбера.



Отводим от бака адсорбер и опускаем его.



Нажав на фиксатор наконечника трубки подвода паров топлива к адсорберу, снимаем наконечник со среднего штуцера адсорбера.



Отсоединяем от заднего штуцера адсорбера шланг подвода воздуха...



...и снимаем адсорбер в сборе с кронштейном и трубкой отвода паров топлива.



Нажав на фиксатор наконечника трубки отвода паров топлива из адсорбера, снимаем наконечник с переднего штуцера адсорбера.